



Preise una Aus	reise und Ausstattungsvarianten		Uproc7 6.30	Uproc7 8.70
Preise CHF – unverbindlic	he Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	4999	5999	7499
Laufradgrösse	27.5"+	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Schiefergrau/Himmelblau	•	_	_
	Schiefergrau/Limegrün	-	•	_
	Marmorgrau/Karminrot	-	_	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	•	•
Display	FLYER Display D1	•	•	•
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	•	_	_
<b>3</b>	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	•	_
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	-	_	•
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	•	_	_
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	•	_
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	-	_	•
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•
Lenker	Riser Alu 25 mm 31.8 / 780 mm	•	•	•
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	•	_	_
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	-	•	_
	Federgabel RockShox Lyrik RCT3, 160 mm, mit Lockout	-	-	•
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 160 mm)	•	_	_
	RockShox Monarch Plus (Federweg Hinterbau 160 mm)	-	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	-	_
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	•	_
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm	-	-	•
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	•	•	_
	Fizik Gobi M7 Versus	-	-	•
Laufräder	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	•	_	-
	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	•	_
	Komplettrad DT Swiss XM 1501 Spline One Boost	-	-	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 70-584	•	•	_
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 70-584	-	_	•
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
Dies stariistriutz	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120
	. 1200 . d. 1801. 1805 Bordo Goro, Go gierenoemiessena zum Fras-Akkasemoss	120	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar / \* nicht StVZo-konform

 ${\sf Diese\ Modelle\ sind\ standard m\"{a}ssig\ ohne\ Strassenzulassung}.$ 



Preise und Ausstattungsvarianten  Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.		Uproc6 4.10	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
		3999	4499	5699
Laufradgrösse	Vorne 27.5", hinten 26"	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
•	M	•	•	•
Rahmenfarbe	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Schwarz	-	•	_
	Himmelblau	-	_	•
	Limegelb	•	_	_
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•	•
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•
Display	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	•	_	_
g	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	•	_
	Kettenschaltung SRAM EX1 8-Gang, 11-48T	-	_	•
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	_	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	_	•	_
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	-	•
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	•	•	•
	Standard Ladegerät 4A	50	50	50
Vorbau	Aheadyorbau	•	•	•
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 760 mm	•	•	•
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 160 mm, mit Lockout	•	•	_
	Federgabel RockShox Lyrik RC, 160 mm, mit Lockout	_	_	•
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 160 mm)	•	_	_
- up. u.	RockShox Monarch Plus (Federweg Hinterbau 160 mm)	_	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	_
JattelJtatze	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	400	_
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm	_	_	•
Sattel	FLYER MTB	•	_	_
Jutte.	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	_	•	•
_aufräder	Felge Alex Rims Volar 2.7, FLYER Nabe	•	•	•
Bereifung vorne	Onza Citius Kevlar 61-584	•	•	•
Bereifung hinten	Onza Ibex Kevlar 61-559	•	•	•
	MTB-Plattform Nylon Industrielager	•	•	_
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager		_	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
- ic Datainachiutz	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar

 ${\sf Diese\ Modelle\ sind\ standard m\"{a}ssig\ ohne\ Strassenzulassung}.$ 

rieise una Aus	stattungsvarianten	Uproc4 4.10	Uproc4 6.30	Uproc4 8.70
Preise CHF – unverbindlic	Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.		5199	6399
Laufradgrösse	27.5"+	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	M	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Marmorgrau/Aquablau	•	_	_
Rahmenfarbe Tretunterstützung	Graphitgrau/Schwarz	-	•	_
	Schiefergrau/Helveticrot	-	_	•
Tretunterstützuna	Bis 25 km/h	•	•	•
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	•	•	•
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	•	•
Display	FLYER Display D1	•	•	•
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	•	_	_
Schalang	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	_	•	_
	Kettenschaltung Shimano XT, 352K H. Gang, 11-42T	_	_	•
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	•	_	_
bremsen	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	-	•	_
	Scheibenbremse Shimano Saint (hydraulisch)	_	_	•
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•
Lenker	Riser Alu 25 mm 31.8 / 780 mm	•	•	•
	·	•	_	_
Gabel	Federgabel RockShox Yari RC, 140 mm, mit Lockout		•	•
n" <i>(</i>	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 140 mm, mit Lockout	•	_	_
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 140 mm)			
	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 140 mm)		•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	-	_
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	•	_
	Vario RockShox Reverb Stealth, Verstellbereich 125 mm		_	•
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	•	•	_
	Fizik Gobi M7 Versus	-	-	•
Laufräder	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	•	-	-
Lautrader	Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost	-	•	_
	Komplettrad DT Swiss XM 1501 Spline One Boost	-	_	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	•	•	-
	Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 70-584	-	-	•
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar / \* nicht StVZo-konform



Preise und Ausstattungsvarianten		Uproc3 4.10	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
Preise CHF – unverbindlic	ne Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	3999	4599	5499
Laufradgrösse	27.5"	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension (mit 4-Gelenk-System / Engineering & Design by FLYER)	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Schwarz	_	•	_
	Pfeilrot	•	-	_
	Himmelblau	-	-	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•
Display	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T	•	-	-
<b>.</b>	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	_	•	_
	Kettenschaltung SRAM EX1 8-Gang, 11-48T	_	-	•
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	-	_
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	_	•	_
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	_	-	•
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	•	•	•
	Standard Ladegerät 4A	50	50	50
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 760 mm	•	•	•
Gabel	Federgabel SR Suntour Aion, 130 mm, mit Lockout	•	_	_
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 130 mm, mit Lockout	_	•	•
Dämpfer	RockShox Monarch RT (Federweg Hinterbau 130 mm)	•	_	_
- up. u.	Fox Performance Float Evol (Federweg Hinterbau 130 mm)	_	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	_
Jane 13 tale	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	400	•
Sattel	FLYER MTB	•	_	_
Juil.	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	_	•	•
Laufräder	Komplettrad DT Swiss E 1900 Spline	•	•	_
Laurrager	Komplettrad DT Swiss M 1700 Spline	_	_	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 60-584	•	•	_
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin TL-Easy 60-584	-	_	•
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	•	•	_
Pedale	MTB-Plattform Wellgo MG6 Alu Industrielager	_	_	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
Die 33turnschutz	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten		Uproc2 4.10	Uproc2 6.30	Uproc2 8.70
Preise CHF – unverbindlic	ne Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	3999	4499	4999
Laufradgrösse	27.5"+	-	•	•
•	29"	•	_	_
Rahmenform	Hardtail (mit 12 mm Steckachse / Engineering & Design by FLYER)	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
•	M	•	•	•
Rahmenfarhe	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Marmorgrau/Aquablau	•	_	_
	Schiefergrau/Türkis	_	•	_
	Schiefergrau/Helveticrot	-	_	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	•	•
Display	FLYER Display D1	•	•	•
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	•	•	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-42T	-	_	•
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT5 (hydraulisch)	•	•	_
	Scheibenbremse Shimano ZEE (hydraulisch)	_	_	•
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 680 mm	•	•	•
Gabel	Federgabel Manitou Machete, 120 mm, mit Lockout	•	_	-
	Federgabel RockShox Yari RC, 120 mm, mit Lockout	-	•	-
	Federgabel Fox 34 Performance Float E-Bike, 120 mm, mit Lockout	-	-	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	-
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	400	400	•
Sattel	Ergon SM30 Evo, FLYER Design	•	•	-
	Fizik Gobi M7 Versus	_	_	•
Laufräder	Felge Alex Rims Supra, FLYER Nabe Boost	•	_	_
	Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost	_	•	•
Scheinwerfer	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
	Ohne Scheinwerfer	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-622	•	-	-
	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	-	•	•
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar / \* nicht StVZo-konform



Preise und Aus	stattungsvarianten	Uproc1 4.10	Uproc1 6.30
Preise CHF – unverbindlic	he Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	2799	3499
Laufradgrösse	27.5"	•	•
Rahmenform	Hardtail (mit 12 mm Steckachse / Engineering & Design by FLYER)	•	•
Rahmengrösse	\$	$\nabla$	$\nabla$
kanmengrosse	M	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$
	XL	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Schwarz	-	•
	Riffblau	•	_
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	•	-
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance CX	-	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6km/h	•	•
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11 Ah / 36 V)	•	-
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482Wh / 13.4Ah / 36V)	200	•
Display	Bosch Intuvia	•	•
	Bosch Nyon	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	•	-
	Kettenschaltung Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-42T	-	•
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	•
Ladegerät	Kompakt Ladegerät 2A	•	•
-	Standard Ladegerät 4A	50	50
Vorbau	Aheadvorbau	•	•
Lenker	Riser Alu 15 mm 31.8 / 680 mm	•	•
Gabel	Federgabel SR Suntour Raidon, 100 mm, mit Lockout	•	-
	Federgabel RockShox Recon Gold, 120 mm, mit Lockout	_	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
	Vario Kind Shock LEV Integra Remote, Verstellbereich 125 mm	-	400
Sattel	FLYER MTB	•	•
Laufräder	Felge DT Swiss 533D, FLYER Nabe	•	_
	Komplettrad DT Swiss E 1900 Spline	-	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-584	•	-
<u>-</u>	Schwalbe Nobby Nic Performance 60-584	-	•
Pedale	MTB-Plattform Nylon Industrielager	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten		TX 7.00	TX 7.10	TX 7.70
Preise CHF – unverbindlich	e Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	4799	4699	5199
Laufradgrösse	28"	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Tritonsilber matt	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	•
•	Bis 45 km/h	-	300	300
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	•	•	•
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise High Power	-	200	200
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	-		
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•
Schiebehilfe Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Schiebenine	Ohne Schiebehilfe	-		
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18km/h	-	-/□	-/□
Akku	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•	•
Display	Bosch Nyon	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	-	•	_
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	_	•
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	-	-
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	•	_
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	•
Schutzblech	SKS schwarz	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
Rückspiegel	·	-	-/□	-/□
Kennzhalterung		-	-/□	-/□
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•
	Aheadvorbau winkelverstellbar	50	50	50
Lenker	Lenker Rise	•	•	•
Gabel	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	-	_	•
Gabei	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	•	•	-
Dämpfer	RockShox Monarch RL (Federweg Hinterbau 100 mm)	•	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	•
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Gepäckträger	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120

ullet Standardspezifikation / oxtime kostenlose Option / oxtime serienmässig bei Tretunterstützung bis 45 km/h /  $\neg$  nicht verfügbar

	Ausstattungsvarianten	T5.1	T8K	T8.1	T8 Di2	T8N	T8.2	T10	T11	T14
	oindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., rt- und Bereitstellungspauschale.	2999	3599	3699	3999	3899	4199	4099	4099	529
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trapezrahmen	-	_	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	Herrenrahmen	-	-	$\nabla$	-	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmengrösse	<u>S</u>	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	<u>M</u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	XL	_	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Perlschwarz	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	Perlweiss City (All July 1997)		-	T	-	T	T	T	T	T
	Silber (Alu gebürstet)	-	•	T / 7	-		T / 7	T / 7	T	T / ·
T11	Jadegrün  Bis 25 km/h	•	•	T/Z	•	•	T / Z	T/Z	T/Z	T/2
Tretunter- stützung	Bis 25 km/h Bis 45 km/h	-		-	_		•	-		_
	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•	300	•	•	300	_	300	300	300
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V High Power	_	200	_	_	200		200	200	200
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	_	200	_	_		•	200	200	200
Unterstützungs-		•	_	_	_	_	_	_	_	_
onterstutzungs- stufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	_	•	•	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Jeine Deiline	Ohne Schiebehilfe	-		-	-		•			
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	-	_	_		-	-		-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200	200	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 9-Gang, 11-34T	-	•	_	-	-	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	-	-	-	-	_	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Premium 8-Gang	-	-	•	-	-	-	_	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	_	-	-	•	_	_	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	-	-	-	-	_	_	-	•	_
	Nabenschaltung Shimano Alfine Di2 11-Gang (nur bis 25km/h)	-	-	-	-	-	_	_	300	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos		-	_	_	•	_	-	_	-
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	300	_	-	-	-
	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	-	-	-	_	_	-	-	•
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	_	-	-	-		50	-	-	-
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Drehgriff	-	-	-	_	_	•	-	-	_
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	•	-	-	-	_	-	-	-	-
	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	_	•	•	•	•	•	•	•	•
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	_	-	-	-		200	200	-	200
	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	_	-	-	-	-	-	-	200	-
Schutzblech	SKS schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seitenständer	Hebie 661	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•	• / □	•	•	• /□	•	• / □	- / -	- / -
Rückspiegel		_	-/□	-	-	-/ <u> </u> -/ <u> </u>	•	-/□	-/□	-/[
Kennzhalterung	<u> </u>	•	-/⊔ •	•	•	-/□	•	-/□	-/⊔ •	-/_
Ladegerät	Ladegerät 36V Panasonic	•	_	-	-	_	_	_	_	_
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenker	Lenker Tour	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenker	Lenker Comfort	_	100	100	100	100	100	100	100	100
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp. 40 mm	_	•	•	•	•	•	•	•	•
Jatteistutze	Gefedert Cushy, 40 mm	•	_	_	_	_	_	_	_	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	B&M LED Fly Premium-TEC mit Tagfahrlicht	_	•	•	•	•	-	-	-	_
	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-		-	-		•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	•	-	-	-	_	-	-	-	_
	B&M LED Toplight Line	_	•	•	•	•	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Schwalbe Marathon Plus 47-622	-	-	-	_	_	50	50	50	50
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	•	-	-	_	-	-	-	_	-
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>•</sup> Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / □ serienmässig bei Tretunterstützung bis 45 km/h / ¬ nicht verfügbar / T = Tiefeinsteigerrahmen. Z = Trapezrahmen

rieise ulia	Ausstattungsvarianten	C5.1	C8K	C8.1	C8 Di2	C8N	C8.2
Preise CHF – unverl	oindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	2999	3599	3699	3999	3899	4199
Laufradgrösse	26"	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	XS	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•	•	•	•	•
	L	-	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Perlschwarz	$\nabla$	•	$\nabla$	-	$\nabla$	$\nabla$
	Perlweiss	•	-	•	-	$\nabla$	$\nabla$
	Silber (Alu gebürstet)	-	-	$\nabla$	-	•	$\nabla$
	Achatblau	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	•	-	•
Tretunter-	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	_
stützung	Bis 45km/h	_	300	-	_	300	•
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•	•	•	•	•	_
. 10101	Panasonic Mittelmotor 36 V High Power	-	200	-	_	200	-
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	_		_	_		•
Unterstützungs-	3 Unterstützungsstufen	•	-	_	_	_	-
stufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	-	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	-
	Ohne Schiebehilfe	_	П	_	_	П	•
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	-	_	_	_	_
ARRA	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	•	•	•	•	•
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	•	•	•	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 9-Gang, 11-34T	_	•	_	_	_	_
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	_	_	_	_	_
	Nabenschaltung Shimano Nexus Premium 8-Gang	-	_	•	_	_	_
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	_	_	_	•	_	_
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	_	_	_	_	•	_
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	_	_	_	_	300	_
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-46T, Trigger	_	_	_	_	-	50
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-46T, Drehgriff	_	_	_	_	_	•
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	•	_	_	_	_	_
Dieiliseii	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	_	•	•	•	•	•
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	_	_	_	_	_	200
Schutzblech	SKS schwarz	•	•	•	•	•	•
Seitenständer	Hebie 661	•	•	•	•	•	•
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•	•	•	•	•	•
Rückspiegel	TETEN NECCONSCIOUZ	_	-/□	_	_	-/□	•
Kennzhalterung	1	_	-/0	_	_	-/□	•
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	•	_	_	_	_	_
VOIDau	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	_	•	•	•	•	•
Lenker	Lenker Comfort	•	•	•	•	•	•
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 50 mm	•	•	•	•	•	•
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp. 40 mm	-	•	•	•	•	•
Jatteistutze	Gefedert Cushy, 40 mm	•	-	_	_	_	_
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	_	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC	•	-	-	-	-	-
Schemwerier	B&M LED Fly Premium-TEC mit Tagfahrlicht	_	•	•	•	•	_
	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	_		_	_		•
Dii akli ah t	B&M LED Toplight Flat	•	_	_	_	_	-
Rücklicht		_	•	•	•	•	•
D ! f	B&M LED Toplight Line	_	_		-		
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 47-559		•	•	•	•	•
Camiald	Schwalbe Energizer Plus Tour 47-559	•	-	-	-	-	_
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	•	•	•	•	•	•
iepstanischutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•	•

 $<sup>\</sup>bullet \ \, \text{Standardspezifikation} \, / \, \, \triangledown \, \, \text{kostenlose Option} \, / \, \square \, \, \text{serienm\"{a}ssig bei Tretunterst\"{u}tzung bis 45 km/h} \, / \, \neg \, \text{nicht verf\"{u}gbar}$ 

Preise und Ausstattungsvarianten		B5.1	B8N
Preise CHF – unverbindlich	e Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	2999	3999
Laufradgrösse	28"	•	•
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$
	XL	-	$\nabla$
Rahmenfarbe	Schwarz	•	•
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•
•	Bis 45 km/h	_	300
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Active Cruise	•	_
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	-	•
Untorchiiter messtrafon	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed	-	
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
	Ohne Schiebehilfe	-	
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	-	-/□
Akku	Gepäckträgerakku PowerPack 400 (396 Wh / 11 Ah / 36 V)	•	•
	Gepäckträgerakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•
. ,	Bosch Nyon	_	300
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	•
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	300
Bremsen	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	•	•
Schutzblech	SKS schwarz	•	•
Seitenständer	Hebie 661	•	•
Kettenschutz		•	•
Rückspiegel		-	-/□
Kennzhalterung		-	-/□
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	•	•
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	•	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	•
Lenker	Lenker Tour	•	•
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	•	•
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	-	•
Sattelstutze	Gefedert Cushy, 40 mm	•	_
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm		50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC mit Tagfahrlicht	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	•
bereitung	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	•	-
Gepäckträger	Integriertes Racktime-System mit Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•

 $<sup>\</sup>bullet \ \, \text{Standardspezifikation} \, / \, \, \triangledown \, \, \text{kostenlose Option} \, / \, \square \, \, \text{serienm\"{a}ssig bei Tretunterst\"{u}tzung bis 45 km/h} \, / \, - \, \text{nicht verf\"{u}gbar} \,$ 

Preise und Ausstattungsvarianten		Tandem 7.70	Tandem 7.80	
Preise CHF – unverbindlich	e Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	5799	6999	
Laufradgrösse	26"	•	•	
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	
Rahmengrösse	L/S	•	•	
•	M/XS	$\nabla$	$\nabla$	
Rahmenfarbe	Perlgrau	•	•	
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•	•	
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Power	200	200	
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	
Akku	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	•	•	
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	200	200	
Display	Panasonic Center LCD	•	•	
Schaltung	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang. 11-40T	•	-	
-	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	_	•	
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT6 (hydraulisch)	•	•	
Schutzblech	SKS silber	•	•	
Seitenständer	Hebie Mittelbau 632	•	•	
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•	•	
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	
Vorbau	Aheadvorbau ATS-System winkel- und höhenverstellbar	•	•	
Lenker	Lenker Rise	•	•	
Gabel	Federgabel SR Suntour Duro DJ, 80 mm	•	•	
Sattelstütze	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	•	•	
Scheinwerfer	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	•	•	
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	•	•	
Bereifung	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	•	•	
Gepäckträger	Tubus Locc mit Federklappe	•	•	
Diebstahlschutz	ABUS Bügelschloss X-Plus	•	•	

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar

Preise und Ausstattungsvarianten		U-Serie 7.10	U-Serie 7.70
Preise CHF – unverbindlich	he Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	4699	5199
Laufradgrösse	27.5"	•	•
Rahmenform	Herrenrahmen	•	•
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$
g	M	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$
	XL	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Graphitgrau	•	•
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	•	•
Motor	Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	•	•
Akku	SIB Smart Integrated Battery 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	•
Display	FLYER Display D1	•	•
Bedieneinheit	FLYER Remote RC1	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 10-Gang, 11-36T	•	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	_	•
Bremsen	Scheibenbremse Magura MT4e (hydraulisch)	•	•
Schutzblech	Pletscher Aluminium (Profil)	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex mit Wegfahrwarnung	•	•
Rückspiegel		•	•
Kennzhalterung	mit Beleuchtung	•	•
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•
Lenker	Lenker Rise	•	•
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50
Scheinwerfer	B&M LED IQ X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	•	_
	Supernova LED M99 Pro mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht	-	•
Rücklicht	Supernova M99 mit Bremslicht	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Almotion 55-584	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120

 $<sup>\</sup>bullet$  Standardspezifikation /  $\triangledown$  kostenlose Option / – nicht verfügbar



rieise una Aus	Preise und Ausstattungsvarianten		TS 7.30	TS 7.50	TS 7.70
Preise CHF – unverbindli	che Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	3499	3699	4199	3999
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•
Rahmenform	Trapezrahmen	•	•	•	•
	Herrenrahmen	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmengrösse	S	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
kaiiiieiigi osse	M	•	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	XL	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z	Z	Z
	Schwarz matt	— —	Н	H	Н
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	_	•
	Bis 45 km/h		300	•	300
Motor	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise	•	•	_	•
	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Cruise High Power		200	_	200
		_	200	•	200
Interctütz	Bosch Mittelmotor 36 V Performance Speed  4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•
	5	•	•	-	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h				
	Ohne Schiebehilfe			•	
Anfahrhilfe	Anfahrhilfe bis 18 km/h	-	-/□	•	-/□
Akku	Unterrohrakku PowerPack 400 (396 Wh / 11Ah / 36 V)	•	•	•	•
	Unterrohrakku PowerPack 500 (482 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	200	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	•
	Bosch Nyon	300	300	300	300
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	_	•	-	-
-	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	_	-	•
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	_	-	-
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang. 11-34T, Trigger	-	_	•	-
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	_	_	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	_	•	-	-
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	_	_	•	•
Schutzblech	SKS schwarz	•	•	•	•
Seitenständer	Hebie 661	•	•	•	•
Rückspiegel		_	-/□	•	-/□
Kennzhalterung		_	-/□	•	-/□
Ladegerät	Standard Ladegerät 4A	•	•	•	•
Vorbau und Lenker	Aheadvorbau und Lenker Flat	•	•	•	•
	Aheadvorbau winkelverstellbar und Lenker Rise	100	100	100	100
Gabel	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	•	•	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	•	•
Jatteistutze	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50
Scheinwerfer	Supernova E3 E-Bike V6s		•	•	<u> </u>
		•	•	•	-
Rücklicht Bereifung	B&M LED Toplight Line			•	-
	Schwalbe Marathon Plus 40-622		_	-	•
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	<u>•</u>		_	_
0 " 11 "	Schwalbe Hurricane 42-622		•		
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•	•
	ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss	120	120	120	120
	ABUS Rahmenschloss mit Schlüsselabzugschutz* mit gleichschliessendem Akkuschloss	50	50	50	50

<sup>●</sup> Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / ☐ serienmässig bei Tretunterstützung bis 45 km/h / ¬ nicht verfügbar / Z = Trapezrahmen / H = Herrenrahmen

<sup>\*</sup> Schlüssel kann bei offenem Schloss nicht abgezogen werden

Preise und Ausstattungsvarianten		RS 7.00	RS 7.30	RS 7.50	RS 7.70	RS 7.80
Preise CHF – unverbindlic	he Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.	3299	3799	4199	4299	5499
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•	•
Rahmenform	Trapezrahmen	•	•	•	•	•
	Herrenrahmen	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmengrösse	<u>S</u>	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	M	•	•	•	•	•
	L	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
	XL	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$	$\nabla$
Rahmenfarbe	Perlweiss	Z	Z	Z	Z	Z
	Perlgrau	Н	Н	Н	Н	Н
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	-	•	•
	Bis 45km/h	-	300	•	300	300
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•	•	-	•	•
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Power	-	200	-	200	200
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	-		•		
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	-	•	•
	Ohne Schiebehilfe	-		•		
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•		-	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	•	•	•	•
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	•	•	•	•	•
Schaltung	Kettenschaltung Shimano SLX 10-Gang, 11-36T	-	•	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 10-Gang, 11-36T	-	-	-	•	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	300	-	-	-	-
	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	-	-	_	•
	Naben-/Kettenschaltung SRAM DualDrive 27-Gang, 11-34T, Trigger	-	-	•	-	-
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Deore (hydraulisch)	•	-	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano SLX (hydraulisch)	-	•	-	-	-
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	•	•	•
Schutzblech	SKS schwarz	•	•	•	•	•
Seitenständer	Hebie 661	•	•	•	•	-
	Pletscher Comp Zoom	_	-	-		•
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•	<u>•</u>	•	•	•
Rückspiegel			-/□	•	-/□	-/□
Kennzhalterung		-	-/□	•	-/□	-/□
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•	•	•
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•	•	•
	Aheadvorbau winkelverstellbar	50	50	50	50	50
Lenker	Lenker Rise	•	•	•	•	•
Gabel	Federgabel SR Suntour NRX, 75 mm	•	•	-	-	-
	Federgabel RockShox Paragon Gold, 65 mm	-	-	•	•	•
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	•	•	•
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	•	•	•	•	•
Rücklicht	B&M LED Toplight Line	•	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	_	-	•	•	_
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	•		-	-	_
	Schwalbe Marathon Mondial 42-622	_	<del>-</del>	-		•
	Schwalbe Hurricane 42-622	-	•	-	-	_
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
	Pletscher Genius Plus	50	50	50	50	50
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	•	•	•	•

<sup>●</sup> Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / □ serienmässig bei Tretunterstützung bis 45 km/h / ¬ nicht verfügbar / Z = Trapezrahmen / H = Herrenrahmen

Preise und Ausstattungsvarianten		Flogo 3.01	Flogo 3.01 SE	Flogo 7.60 SE	
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.		3099	2899	3999	
Laufradgrösse	20"	•	•	•	
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•	•	•	
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	•	•	•	
Rahmenfarbe	Schwarz matt	$\nabla$	$\nabla$	•	
	Mondblau	•	•	_	
Tretunterstützung	Bis 25km/h	•	•	•	
	Bis 45 km/h	-	_	450	
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•	•	•	
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Power	_	_	200	
	Panasonic Mittelmotor 36 V High Speed	-	-		
Unterstützungsstufe	n 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	
	Ohne Schiebehilfe	_	_		
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•	•	•	
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	200	
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400	400	
Display	Panasonic Center LCD	•	•	•	
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•	•	-	
	Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	-	_	•	
Bremsen	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	_	_	•	
2.0	Scheibenbremse Shimano BR-M446 (hydraulisch)	•	•	_	
Schutzblech	SKS schwarz	•	70	_	
Seitenständer	Hebie 660	•	•	•	
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•	50	50	
Rückspiegel		_	_	-/□	
Kennzhalterung		-	-	-/□	
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•	•	•	
Vorbau	Aheadvorbau	•	•	•	
	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	100	100	_	
Lenker	Lenker Rise	•	•	•	
Gabel	FLYER Starrgabel	•	•	•	
Sattelstütze	Ungefedert	•	•	_	
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50	50	•	
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	•	-	-/□	
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	•	-	-/□	
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	•	•	•	
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	-	-	
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•	50	50	

ullet Standardspezifikation / abla kostenlose Option / abla serienmässig bei Tretunterstützung bis 45 km/h / – nicht verfügbar / SE = Special Edition standardmässig ohne Strassenzulassung

Preise und Ausstattungsvarianten		Pluto 3.01		
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. 8% MwSt., exkl. VEG-, Transport- und Bereitstellungspauschale.		3799		
Laufradgrösse	20"	•		
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	•		
Rahmengrösse	Einheitsrahmengrösse	•		
Rahmenfarbe	Schwarz	•		
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•		
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	•		
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•		
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•		
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	•		
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200		
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400		
Display	Panasonic Center LCD	•		
Schaltung	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	•		
Bremsen	V-Brake	•		
Schutzblech	SKS schwarz	•		
Mittelständer	Pletscher Twin	•		
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	•		
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	•		
Vorbau	Aheadvorbau mit Speedlifter Twist	•		
Lenker	Lenker Rise	•		
Gabel	FLYER Starrgabel	•		
Sattelstütze	Ungefedert	•		
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	50		
Scheinwerfer	B&M LED Avy IQ-TEC	•		
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	•		
Bereifung	Schwalbe Big Ben 55-406	•		
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•		
Pedale	Faltpedale	•		
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	•		

Standardspezifikation